

TAVOLO MG7

Il tavolo MG7 è realizzato con struttura portante in tubo acciaio 40x40x2mm. e 80x30x2mm.

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

- Piedini regolabili.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

A richiesta:

- ♦ Verniciatura con altri colori.
- ♦ Dimensioni e accessori personalizzati.

Il Tavolo MG7 nelle sue quattro configurazioni, è realizzato in due versioni :

1) Standard:

- Altezza piano di lavoro 820 mm. dal pavimento.
- Portata Kg. 300 uniformemente distribuiti.

2) Con Protezione ESD:



- Come versione Standard ma con piano lavoro in laminato statico dissipativo, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, colore Grigio chiaro.
- Un piedino in ottone.



**codici MG7/A - tavolo base**

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.117	900.175	900.187
1400 mm.	900.102	900.155	900.191
1500 mm.	900.118	900.179	900.107
1600 mm.	900.105	900.156	900.198
1700 mm.	900.108	900.157	900.219
1800 mm.	900.119	900.183	900.223
1950 mm.	900.124	900.158	900.227

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/B - con alzata e mensola**

Mensola P. 350 mm. H. dal ripiano 400 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.120	900.176	900.188
1400 mm.	900.144	900.159	900.192
1500 mm.	900.121	900.180	900.195
1600 mm.	900.145	900.160	900.199
1700 mm.	900.146	900.161	900.220
1800 mm.	900.122	900.184	900.224
1950 mm.	900.147	900.162	900.228

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/C - con montante a C**

Montante con binari H. 1165 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.135	900.177	900.189
1400 mm.	900.148	900.163	900.193
1500 mm.	900.136	900.181	900.196
1600 mm.	900.149	900.164	900.174
1700 mm.	900.150	900.165	900.221
1800 mm.	900.137	900.185	900.225
1950 mm.	900.141	900.166	900.229

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

**codici MG7/D - con montante**

Montante con binari H. 745 mm.

Larghezza ripiano	Profondità ripiano		
	800 mm.	900 mm.	1000 mm.
1300 mm.	900.138	900.178	900.190
1400 mm.	900.151	900.167	900.194
1500 mm.	900.139	900.182	900.197
1600 mm.	900.152	900.168	900.218
1700 mm.	900.153	900.169	900.222
1800 mm.	900.140	900.186	900.226
1950 mm.	900.154	900.170	900.230

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice

VERSIONI ANGOLO MG21-MG7-K

1) *Versione Standard:*

- Piano lavoro in truciolato sp. 30mm. rivestito in Laminato Melaminico antiriflesso ad alta resistenza.
- Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.

2) *Versione con Protezione ESD:*



- Come versione "Standard" ma con piano lavoro in laminato "statico dissipativo" colore Grigio chiaro, resistività superficiale $10^6\Omega \div 10^9\Omega$, collegato a massa tramite resistenza da 1M Ω .

Per altri tipi di ripiani vedere a pag. 40

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG21 E K

SENZA MENSOLA



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.465
800 mm.	910.432
900 mm.	910.433
1000 mm.	910.482

CON MENSOLA FISSA

P. 350 - H. 400 mm.



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.464
800 mm.	910.428
900 mm.	910.429
1000 mm.	910.580

CON MENSOLA FISSA

P. 400 - H. 470 mm.



Prof. RIPIANO	codice
750 mm.	910.581
800 mm.	910.430
900 mm.	910.431
1000 mm.	910.522

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/A

SENZA MENSOLA



Prof. RIPIANO	codice
800 mm.	910.491
900 mm.	910.582
1000 mm.	910.583

MODULO ANGOLO PER TAVOLI MG7/B

CON MENSOLA

P. 350 - H. 400 mm.



Prof. RIPIANO	codice
800 mm.	910.584
900 mm.	910.585
1000 mm.	910.498

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.17

ACCESSORI PER TAVOLI MG7

BARRA POGGIAPIEDI




L. PIANO LAVORO	codice
1300 mm.	933.412
1400 mm.	933.412/00
1500 mm.	933.412/01
1600 mm.	933.412/02
1700 mm.	933.412/03
1800 mm.	933.412/04
1950 mm.	933.412/05

STAFFA SUPPORTO CASSETTIERA



cod. 994.319

KIT PROTEZIONE ESD



cod. 990.000

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione da 2,5 mt.

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente e collegamento rete dati.



MODELLO F cod. 937.174/00

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO G cod. 937.175/00

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO H cod. 937.468/00


- 4 prese UNEL trivalenti

Per il completamento dei tavoli, vedere gli accessori da pag.18

ACCESSORI COMUNI

PER TAVOLI MG21 E K

COPPIA MONTANTI UNIVERSALI e SUPPORTI PER MONTANTI



A - COPPIA SUPPORTI BINARIO
PER LAMPADA

cod. 921.623

B - SUPPORTO SINGOLO PER
BRACCIO SNODATO

cod. 928.221




MONTANTI			
	altezza utile	codice	cod. per canalina passacavi post.
STD	100 mm.	-----	925.593
STD	(*) 120 mm.	921.413	921.413/08
STD	600 mm.	921.532	921.532/00
STD	800 mm.	921.621	921.621/07
STD	1000 mm.	921.548	921.548/00
STD	1200 mm.	921.622	921.622/11
C	1200 mm.	921.536	921.536/22

* Solo per barra elettrificata

CANALINA PASSACAVI POSTERIORE

Esecuzione in lamiera d'acciaio
completa di coperchio superiore
dotato di feritoie per
passaggio cavi.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	998.078
1400 mm.	998.074
1500 mm.	998.075
1600 mm.	998.076
1700 mm.	998.077
1800 mm.	998.071
1950 mm.	998.079

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

TRAVERSA FISSA PORTA ATTREZZI

Comprende il kit di fissaggio alle
traverse.

CARRELLINO SUPPLEMENTARE


cod. 999.557



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	995.508
1400 mm.	995.511
1500 mm.	995.509
1600 mm.	995.512
1700 mm.	995.513
1800 mm.	995.514
1950 mm.	995.515

TRAVERSA PORTA BACINELLE E LCD

Esecuzione in acciaio zincato.
Comprende il kit di fissaggio alle
traverse.



L. piano lavoro	L. traversa	codice
1300 mm.	1182 mm.	999.374/00
1400 mm.	1282 mm.	999.374/01
1500 mm.	1382 mm.	999.374/02
1600 mm.	1482 mm.	999.374/03
1700 mm.	1582 mm.	999.374/04
1800 mm.	1682 mm.	999.374/05
1950 mm.	1832 mm.	999.374/06
P. supporto	codice	
100 mm.	999.398	
180 mm.	999.399	

ACCESSORI COMUNI

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BACINELLE IN PLASTICA




L.	P.	H.	codice
100 mm.	160 mm.	78 mm.	999.081
145 mm.	230 mm.	120 mm.	999.082

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


PANNELLO FORATO H. 500 mm.

Esecuzione in acciaio verniciato, fissato tra i montanti del tavolo. Completo di n.18 ganci porta-attrezzi.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	995.320/03
1400 mm.	995.320/04
1500 mm.	995.320/05
1600 mm.	995.320/06
1700 mm.	995.320/07
1800 mm.	995.320/08
1950 mm.	995.320/09

PEDANA BASCULANTE RIVESTITA IN GOMMA



H. FISSA	cod. 995.048
H. REGOLABILE	cod. 995.049

PORTA BOTTIGLIE

Realizzato in materiale termoplastico. Dimensionato per bottiglie lt.0,5. Applicazione al binario dei montanti.



cod. 999.838/05

SUPPORTO LCD SCORREVOLE SU TRAVERSA

Piastra girevole ed inclinabile con foratura VESA 75x75 e 100x100 per il fissaggio LCD su barra posteriore.



cod. 999.790

BRACCIO PORTA MONITOR LCD/LED

Applicazione al binario dei montanti, regolabile in altezza. Braccio e snodi che consentono estensioni, max 390 mm. e rotazioni in tutte le direzioni.




cod. 999.765

Attacco monitor VESA 75x75 e 100x100

Fornitura in kit di montaggio

L'elettrificazione in dotazione ai tavoli è conforme alle seguenti normative:

- ◆ *Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE*
- ◆ *Direttiva EMC 2014/30/CE*
- ◆ *Direttiva Protezione ESD CEI-EN 61340-5 (dove applicabile)*



Caratteristiche elettriche

Tutte le masse dei tavoli sono elettricamente equipotenzializzate e connesse ad un unico conduttore (guaina Giallo-Verde) connesso al conduttore di protezione dell'impianto di alimentazione elettrica del tavolo.

L'apposita scatola di derivazione sottotavolo, faciliterà l'elettricista nel collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto vi convergono tutti i cablaggi delle utenze installate nel tavolo.

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 prese Italia
- 4 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	927.213
1400 mm.	927.214
1500 mm.	927.215
1600 mm.	927.216
1700 mm.	927.217
1800 mm.	927.218
1950 mm.	927.219

BARRA ELETTRIFICATA INCLINATA

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 6 (3+3) o 10 (5+5) prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice (3+3)	codice (5+5)
1300 mm.	927.233/03	927.235/03
1400 mm.	927.233/04	927.235/04
1500 mm.	927.233/05	927.235/05
1600 mm.	927.233/06	927.235/06
1700 mm.	927.233/07	927.235/07
1800 mm.	927.233/08	927.235/08
1950 mm.	927.233/09	927.235/09

BARRA ELETTRIFICATA DA BANCO

Comprende:

- 1 spia bianca
- 1 magnetotermico 16A
- 8 prese UNEL trivalenti

A richiesta: elettrificazione su specifica del cliente.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	937.793
1400 mm.	937.794
1500 mm.	937.795
1600 mm.	937.796
1700 mm.	937.797
1800 mm.	937.798
1950 mm.	937.799

ELETTTRIFICAZIONE

PER TAVOLI MG21, K E EDP

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

*A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.*



MODELLO "A" cod. 937.129

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "B" cod. 937.130

- 1 magnetotermico 16A,
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "C" cod. 937.131

- 1 magnetotermico 16A
- 4 prese Italia bipasso 10/16A

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA SOTTOTAVOLO

*A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.*

N.B.: se il tavolo viene dotato di più
quadretti elettrici, questi sono forniti
già collegati elettricamente tra loro e
derivati in scatola di derivazione.



MODELLO "D" cod. 937.128

- 4 prese Italia bipasso 10/16A

MODELLO "E" cod. 937.132

- 4 prese UNEL trivalenti

QUADRETTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

*A richiesta: elettrificazione su
specifica del cliente.*



MODELLO "F" cod. 937.174

- 2 prese Italia bipasso 10/16A
- 2 prese UNEL trivalenti

MODELLO "G" cod. 937.175

- 4 prese Italia bipasso 10/16A
- 4 prese UNEL trivalenti

MODELLO "H" cod. 937.468

- 4 prese UNEL trivalenti

ELETTTRIFICAZIONE

Interruttore con spia luminosa, prese
UNEL trivalenti, cavo di alimentazione
L. 1,5 mt con spina 16A.

Massima potenza prelevabile 3000W



- 5 prese cod. 937.663

- 7 prese cod. 937.664

- Costruzione in lamiera di acciaio 10/10.
- Chiusura a serratura unica con chiave.
- Trattenimento cassetto in chiusura.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

CASSETTIERE SERIE 300

Cassetti ad estrazione totale con scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg.20

Misure interne cassetti (LxPxH):

- 295x395x95 mm.

Misure interne cass. singolo (LxPxH):

- 295x414x100 mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
330 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.783
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.767
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.768
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.770
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.781

CASSETTO SINGOLO GRANDE - PORTATA Kg.20

L.	P.	H.	cassetti	codice
520 mm.	420 mm.	110 mm.	1	994.586

CASSETTIERE SERIE 200

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide.

Versione con ruote e dispositivo anti-ribaltamento per impedire l'apertura di più cassetti.

Portata massima per cassetto: Kg.8

Misure interne cassetti (LxPxH):

- N.1 - 325x495x30 mm. (se presente)
- N.1 - 340x495x110 mm. (se presente)
- N.2 o 3 - 340x495x145 mm.



VERSIONE CON RUOTE Ø75

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	630 mm.	1+3	994.748
410 mm.	580 mm.	610 mm.	3	994.747

SERIE DA APPENDERE PER TAVOLI K E MG7

L.	P.	H.	cassetti	codice
410 mm.	580 mm.	500 mm.	3	994.763
410 mm.	580 mm.	520 mm.	1+3	994.764

CASSETTIERE SERIE 100

Cassetti scorrevoli su guide con 4 cuscinetti in Poliammide con sfere in acciaio.

Portata massima per cassetto: Kg. 8

Misure interne cassetti:

- 295 x 395 x h.95mm.



L.	P.	H.	cassetti	codice
380 mm.	420 mm.	220 mm.	2	994.042
380 mm.	420 mm.	330 mm.	3	994.039
380 mm.	420 mm.	440 mm.	4	994.340
380 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.455
600 mm.	420 mm.	550 mm.	5	994.080


CASSETTIERE

**CASSETTIERE SERIE 100 e 300
CON VANO PORTA OGGETTI***Misure interne cassetti (LxPxH):*

- 295x395x95mm.

Misure interne vano (LxPxH):

- 320x395x160 mm.



SERIE 100	codice
con 1 cassetto	994.584
con 2 cassetti	995.265

SERIE 300	codice
con 1 cassetto	994.794
con 2 cassetti	994.789


VANO PORTA OGGETTI

Realizzazione in lamiera acciaio verniciata a polveri.

Colore grigio chiaro RAL 7035

Misure interne vano (LxPxH):

- 290x420x150 mm.




cod. 995.213

CASSETTO PORTA TASTIERA

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure interne utili (LxPxH):

- 530x260x45 mm.




cod. 994.550

LEGGIO ESTRAIBILE

Scorrimento silenzioso su guide telescopiche con sfere in acciaio.

Misure utili leggìo (LxP):

- 295x435 mm.



cod. 994.520

VANO PORTA PC

Realizzato in lamiere d'acciaio verniciata.

Sagomato sui lati per agevolare i collegamenti

Applicazione sotto tavolo.

**DIMENSIONI UTILI INTERNE**


L.	P.	H.	codice
180 mm.	460 mm.	410 mm.	940.768/10

GRUPPI MENSOLE

PER TAVOLI MG7, MG21 E K

MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE


Inclinazione regolabile da 0° a 30°.
Esecuzione con ripiano in truciolare rivestito in laminato melaminico.
Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.683
1400 mm.	925.684
1500 mm.	925.685
1600 mm.	925.686
1700 mm.	925.687
1800 mm.	925.688
1950 mm.	925.689

GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE prof. 350mm.


Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	915.951
1400 mm.	915.952
1500 mm.	915.953
1600 mm.	915.954
1700 mm.	915.955
1800 mm.	915.956
1950 mm.	915.957

GRUPPO MENSOLA LAMINATO AD ALTEZZA REGOLABILE


Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	P. 400	P. 500
1300 mm.	915.398	905.804
1400 mm.	915.399	905.805
1500 mm.	915.450	915.604
1600 mm.	915.362	905.806
1700 mm.	915.451	905.807
1800 mm.	915.452	915.605
1950 mm.	915.453	915.606

MENSOLA LAMIERA AD ALTEZZA E INCLINAZIONE REGOLABILE


Inclinazione regolabile da 0° a 30°.
Esecuzione in acciaio verniciato colore RAL 7035
Comprende il Kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.673
1400 mm.	625.674
1500 mm.	925.675
1600 mm.	925.676
1700 mm.	925.677
1800 mm.	925.678
1950 mm.	925.679

MENSOLA INCLINATA IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE


Inclinazione fissa a 15°.
Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.510
1400 mm.	925.516
1500 mm.	925.511
1600 mm.	925.512
1700 mm.	925.513
1800 mm.	925.514
1950 mm.	925.515

MENSOLA ORIZZONTALE IN LAMIERA ALTEZZA REGOLABILE

Comprende il kit di fissaggio ai montanti.



L. piano lavoro	codice
1300 mm.	925.717
1400 mm.	925.716
1500 mm.	925.540
1600 mm.	925.713
1700 mm.	925.714
1800 mm.	925.715
1950 mm.	925.636

Per la versione ESD, aggiungere suffisso "C" al codice


I vantaggi di una corretta illuminazione sul posto di lavoro sono molteplici. Oltre ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro, contribuisce all'incremento della produttività ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A questo proposito vengono proposte diverse soluzioni a LED:

Tipo ① - Illuminazione a fascio largo

E' l'applicazione che permette di illuminare sia il posto di lavoro che la sua area circostante.


E' consigliabile dove non esiste una adeguata illuminazione dell'ambiente. La sua collocazione è sui montanti dei tavoli.



Tipo ② e ③ - Illuminazione a fascio stretto

Permette di concentrare l'illuminazione su un'area ristretta del posto di lavoro, aumentandone anche l'intensità luminosa.

La sua collocazione è sui montanti dei tavoli o sotto le mensole.



Tipo ④ - Illuminazione con ottica "Asimmetrica"

E' l'applicazione che risponde meglio alle normative vigenti. Permette di illuminare correttamente l'area di lavoro senza provocare effetti indesiderati.

La sua collocazione è esclusivamente sottomensola.

Di norma le lampade montate sulle nostre apparecchiature hanno una temperatura colore di 4000 Kelvin

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLA LUCE

A titolo esemplificativo alcune temperature di colore	
Lampada incandescente	circa 2700 K
Lampada fluorescente	circa 3500 K
Sole al tramonto	circa 3800 K
Sole d'estate a mezzogiorno	circa 5500 K
Cielo sereno	circa 6500 K

Temperatura di colore (Kelvin)	
Luce bianca - calda	inferiore a 3300 K
Luce bianca - neutra	3300 K ÷ 5300 K (*)
Luce bianca - fredda	superiore a 5300 K (**)

(*) 4000 K temperatura media consigliata per l'assemblaggio standard meccanico/elettrico.

(**) Temperatura consigliata per lavorazioni di assemblaggio elettronico di precisione.

Illuminazione per attività	lux generale	lux localizzato
Illuminazione ambiente generale	150 ÷ 300	----
Uffici tecnici e laboratori	250 ÷ 400	500 ÷ 750
Assemblaggio apparecchiature	300 ÷ 500	1000 ÷ 1500
Assemblaggi di precisione	500 ÷ 750	1500 ÷ 2000

A richiesta: sono disponibili altre temperature di colore.

GRUPPI ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

**GRUPPO ILLUMINAZIONE
"SOTTOMENSOLA"**

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro con piano mensola a 470 mm. d'altezza: max 3000 Lux.

Corpo in lamiera d'acciaio incorporato nel telaio mensola.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.



L. mensola	Potenza
1300 mm.	20 W
1400 mm.	22 W
1500 mm.	24 W
1600 mm.	26 W
1700 mm.	28 W
1800 mm.	30 W
1950 mm.	33 W

Per codici vedere pag. 24-25:

"Mensola con Gruppo illuminante a LED dimmerabile"

ILLUMINAZIONE - Tipo ④**LAMPADA LED INTEGRATA NEL
SUPPORTO**

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro: 1500 Lux.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm. dal piano lavoro.

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato.



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	40 W	999.754/03
1400 mm.	44 W	999.754/04
1500 mm.	48 W	999.754/05
1600 mm.	52 W	999.754/06
1700 mm.	56 W	999.754/07
1800 mm.	60 W	999.754/08
1950 mm.	66 W	999.754/09

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso diffondente.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②**KIT LAMPADA LED
INDIPENDENTE**

Applicazione sotto-mensola.

Corpo in acciaio verniciato.

Diffusore in policarbonato opale.

Fascio luminoso asimmetrico dimmerabile.

Illuminamento sulla verticale a 0° sul piano lavoro da un'altezza di 470 mm.: max 3000 Lux.



L. tavolo	Potenza	codice
1300 mm.	20 W	999.774/53
1400 mm.	22 W	999.774/54
1500 mm.	24 W	999.774/55
1600 mm.	26 W	999.774/56
1700 mm.	28 W	999.774/57
1800 mm.	30 W	999.774/58
1950 mm.	33 W	999.774/59

ILLUMINAZIONE - Tipo ④

ILLUMINAZIONE A LED 4000K

LAMPADA AD ALTA EFFICIENZA

Ottica parabolica semilucida con alette trasversali e filtro metacrilico prismaticizzato.

Applicazione sui montanti, altezza 1200 mm.

ILLUMINAZIONE - Tipo ②



Potenza	Illuminamento	L. tavolo	codice
2 x 24 W	1300 Lux *	1300 mm.	999.795
2 x 30 W	1600 Lux *	1700 mm.	999.796

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.
Posizionato a 1200 mm. di altezza dal piano.

LAMPADA A LED

Diffusore in policarbonato opale rigato internamente.

Applicazione sui montanti ad altezza 1200 mm.

Interruttore posto sul fascione anteriore del tavolo anzichè sul corpo lampada.

ILLUMINAZIONE - Tipo ① e ②



Potenza	Illuminamento	Fascio luce	codice
** 24 W	* 690 Lux	largo ①	999.783
** 33 W	* 1450 Lux	stretto ②	999.784

* Illuminamento sul piano lavoro a 0° e 200 Lux ambientali.

** Per tavoli con lunghezza minima 1300 mm.

TEGOLINO (SUPPORTO) PER ILLUMINAZIONE PER MONTANTI

Per tavoli MG7, MG21 e K



per tavolo L.	codice
1300 mm.	999.032/01
1400 mm.	999.047/00
1500 mm.	999.033/01
1600 mm.	999.034/00
1700 mm.	999.035/00
1800 mm.	999.036/02
1950 mm.	999.037/00

